

bonfix[®]

the fitting factory

PTFE AFDICHTINGSTAPE



bonfix[®]
the fitting factory

EIGENSCHAPPEN

BONFIX afdichtingstape is een eenvoudig aan te brengen schroefdraadpakking. Het kan effectief gebruikt worden met kunststof, messing, koper, aluminium, gegalvaniseerd staal of ijzer. Temperatuurbestendig van -100 °C tot +260 °C.

ALGEMEEN

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken en voldoen aan de door BONFIX gestelde eisen. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

VOORDELEN

- De tape geeft een goede afdichting bij schroefdraadverbindingen
- Waterdicht en non-stick
- Bestand tegen enzymatische en microbiologische aantasting
- Toepasbaar voor o.a. gas, water, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren
- Bestand tegen scheuren

TOEPASSINGEN

- Industrie en mechanische constructie
- Sanitair
- Automobiel en vliegtuigindustrie
- Hydraulische en pneumatische systemen

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats het einde van de tape op de pijpschroefdraad, ± 2 mm van het eind van de pijp
2. Houd de tape strak en wikkel rechtsom naar het einde van de schroefdraad
3. Laat de tape $\pm 50\%$ overlappen
4. Aan het eind van de schroefdraad hard aan de tape trekken zodat deze afscheurt
5. Monteer de fitting op de schroefdraad




Eigenschappen GASTEC QA tape

Chemische eigenschappen	100% Virgin PTFE
Dichtheid (soortelijke gewicht)	1
Lengte x breedte x dikte	12 mtr (0/+10%) x 12 mm (0/+4%) x 0.1 mm (0/+20%)
Drukklasse	0,2
Temperatuurbereik	-100 °C tot +260 °C
Treksterkte	N.v.t.
Massa in g/dm ²	1
Gewicht	14,4 gram (+1,5/-0,7)

KWALITEITSKEURMERK

Het BONFIX afdichtingstape is voorzien van het GASTEC QA kwaliteitskeurmerk.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.*

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.

Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

**HEB JE EEN TIP
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

