

# **bonfix<sup>®</sup>**

the fitting factory












## **STOPKRANEN MET BOVENDEEL**




**bonfix<sup>®</sup>**  
the fitting factory

**PRODUCTAANBOD**

**Stopkranen met bovendeeel**

 <p><b>Zonder aftapgelegenheid</b> 2 x capillair</p>	 <p><b>Met aftapgelegenheid</b> 2 x capillair</p>	 <p><b>Zonder aftapgelegenheid</b> cap. x koppeling capillair</p>	 <p><b>Met aftapgelegenheid</b> cap. x koppeling capillair</p>	 <p><b>Zonder aftapgelegenheid</b> 2 x knel</p>
 <p><b>Met aftapgelegenheid</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Met aftapgelegenheid</b> 2 x binnendraad</p>	 <p><b>Bovendeel voor stopkraan</b> met fiberring</p>	 <p><b>Plug voor stopkraan</b> met geïntegreerde fiberring</p>	 <p><b>Plug voor stopkraan</b> met geïntegreerde fiberring messing vernikkeld</p>
 <p><b>Aftapper</b> met fiberring</p>				

## INLEIDING

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment **kiwa**  gekeurde stopkranen in capillaire- en kneluitvoering met en zonder aftapgelegenheid onder de merknaam BONFIX.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.



## ALGEMEEN

De BONFIX stopkranen zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een waterinstallatie door middel van een plugafdichting. De kranen zijn voorzien van een bovendeel welke vervangbaar is.

## TOEPASSING

De BONFIX stopkranen kunnen toegepast worden in (drink)waterinstallaties voor het afsluiten van leidingen. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

## TECHNISCHE GEGEVENS


De BONFIX stopkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing CW617N (CuZn40Pb2) en CW614NC (CuZn39Pb3) en voorzien van een plugafdichting. De uitvoeringen met aftapgelegenheid worden compleet geleverd met plug G $\frac{1}{4}$ ", voormonteerd aan één zijde. De BONFIX stopkranen voor water kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk tot 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur tot maximaal +60 °C continu.

## KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX stopkranen zijn voorzien van het **kiwa**  kwaliteitskeurmerk.

## INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor de montage van BONFIX stopkranen met knelaansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de knelfittingen. Voor de montage van BONFIX stopkranen met capillaire aansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de soldeerfittingen.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.*

## GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.  
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

**HEB JE EEN TIP  
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:  
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

